

## Instruction Manual

The Panther Multi Mount Kit is ideal for mounting cameras, lamps and accessories.

Featuring 3 powerful suction pads, the Multi Mount achieves a payload of up to 80kg, depending on the application.

The base plate allows you to mount a camera (3/8''), fluid head or even a remote head.

You can also attach a euro adapter, which makes it compatible to many of the Panther accessories.

### Cleanness and adhesion:

To guarantee a proper adhesion of the suction cup it is most important to make sure that the surfaces of both, the suction cup and the mounting surface are clean. Please mount the device exclusively on smooth, even, gas-proof and suitable surfaces.

### Mounting with vacuum:

Remove protection cap. Position the suction cup on the mounting surface, firmly press it down and keep hold of the device. Now push the rocking lever with a thumb in the direction of the surface, then put the lever down. You can feel a distinct resistance during this process. If not, please repeat the procedure.

### Permanent adhesion - sticking:

Normally the suction cup is attached tightly with an excellent permanent adhesion. Nevertheless the suction cup should be regularly removed after 12-24 hours at the latest. Please clean and maintain the device regularly using a special rubber-care product. This measure extends the life of the suction cup and prevents it from sticking to the surface.

### Safety:

In any case, especially if mounted on cars or overhead, the object attached to the Multi-Mount (e.g. a camera) has to be secured additionally with a safety cable or a tensioning strap.

# Multi Mount



1x combi mounting plate (100mm bowl)  
6x universal clamps  
3x rod 30cm/1ft.  
3x rod 45cm/1.5ft.  
1x light rod  
3x vacuum cup  
1x 1/4''-3/8'' combi screw  
1x euro adapter  
1x safety cable



## Betriebsanleitung

Das Multi Mount Kit eignet sich zur Montage von Kameras, Lampen oder Zubehör. Mit drei Vakuum Saugern erreicht der Multi Mount je nach Anwendung eine Traglast bis 80 kg. Die Aufnahmeplatte ist so konzipiert, daß Sie direkt die Kamera (3/8''), einen Schwenkkopf oder sogar einen Remote Kopf montieren können. Auch die Montage eines Euroadapters ist möglich.

So erreichen Sie die Kompatibilität zum umfangreichen Panther Zubehörprogramm.

### Sauberkeit und Haftung:

Für die Haftung des Saugers ist die Sauberkeit der Oberflächen von Sauger und Untergrund sehr wichtig. Bitte nur auf glatten, geraden, gasdichten und geeigneten Oberflächen anbringen.

### Anbringung mit Vakuum:

Schutzkappe entfernen. Den Sauger planliegend, fest andrücken und festhalten. Den Kipphebel zunächst mit dem Daumen in Richtung Oberfläche drücken und dann umlegen. Ein deutlicher Aktivierungswiderstand ist spürbar. Sonst Vorgang wiederholen.

### Dauerhaftung-Verklebung!

Der Sauger hält sehr fest und besitzt eine hervorragende Dauerhaftung. Trotzdem Sollte der Sauger alle 12-24 Std. Gelüftet und entlastet werden. Reinigen und pflegen Sie ihn regelmäßig mit Gummipflegemittel. Dies verlängert die Lebensdauer und verhindert das Verkleben mit dem Untergrund.

### Sicherheit:

In jedem Fall, insbesondere auf Pkw und Überkopf, ist der Gegenstand (z.B. Kamera) zusätzlich formschlüssig mit einem Sicherheitsseil/Spanngurt abzusichern.